

D9024-RUT145

Industria Router Wifi Multi Accesso ETH/RS485

D9024-RUT145 è un nuovo Router Gateway industriale Seriale/ Ethernet che indipendentemente dal protocollo permette l'accesso parallelo e simultaneo alle periferiche RS485 ad esso connesse.

Contemporaneamente crea un punto di accesso Wifi locale.

Dotato di una porta RS485 e di due porte Ethernet LAN/WAN

Robusto e affidabile, dotato di un housing industriale in alluminio anodizzato molto compatto, adatto al montaggio a libro retroquadro su binario Din Rail Standard.

Non richiede configurazione per le applicazioni standard.

Certificato per l'utilizzo con la piattaforma CEAM©CWS-IOT



Specifiche Tecniche Generali:

Funzione: Router Seriale /Ethernet con accesso dati multiplo parallelo
CPU: Mediatek 580 mhz - 24KEc MIPS - Ram 16 mb - Flash Storage 16 MB

Comunicazione:

Porta Seriale: RS485 (Interfaccia 2 oppure 4 fili)

Funzioni Seriali: Console - Serial Over IP - Modem - Router - Modbus Gateway

Ethernet WAN: 1 x Wan port 10/100 Mbps conforme IEEE 802.3 - 802.3u -802.3az - Supporto Auto MDI/MDIX crossover

Ethernet LAN: 1 x Lan port 10/100 Mbps conforme IEE 802.3- 802.3u - 802-3az - Supporto Auto MDI/MDIX Crossover

Wireless Mode: WiFi IEEE 802.11b/g/n - AP (Access Point) - STA (Station)

SSID/ESSID: SSID Stealth mode & access cntrol based on MAC Address

WiFi User: Fino a 50 utenti connessi simultaneamente

Wireless Mac Filter: Allowlist - Blocklist di sicurezza

WiFi Security: WPA2-Enterprise PEAP, WPA2-PSK,

Connessioni:

Rete Lan/Wan: Connettore 2 x RJ45

RS485: Connettore 6 PIN Speciale incluso

Alimentazione: Connettore 3 Pin Speciale Incluso

Presa di Terra: Vite Filettata sull'housing

Seriale: Connettore 4 Pin speciale Incluso

Funzionalità Dati Server:

Protocollo Seriale: Indipendente Universale

Accesso Dati: Il dispositivo permette l'accesso dati multiplo parallelo inviando i dati ad un unico Server

Scripting LUA Peornalizzato

Alimentazione: 9 ÷ 30 Vdc (Suggerito 24 Vdc) - Consumo 1 W - (Max 2 W)

Condizioni di lavoro: -40 ÷ 75 °C - 10 ÷ 90 UR% Non Condensante

Housing: Alluminio Anodizzato - IP30 - Dimensioni 113 x 25 x 68 (mm) - Peso 140 g - Montaggio: Din Rail

Conformità: CE / RED - UKCA - CB - RCM - FCC - IC - EAC - UCRF - WEEE

Nota: Per Maggiori Dettagli Riferirsi al Manuale Operativo

Come Ordinare:

Il gateway universale D9024 con tutta la documentazione disponibile, gli accessori e i prodotti correlati, sono fruibili e scaricabili online tramite il sito sensorstore.it alla pagina specifica del prodotto, accessibile anche direttamente mediante il sistema QrCeam semplicemente inquadrando con uno smartphone il codice al lato:



CEAM Control equipment

Via Val D'Orme No. 291 - 50053 Empoli (FI) Italy Tel. (+39) 0571 924181 - Fax. (+39) 0571 924505

Internet Web Portal: www.ceamgroup.com - E.mail: info@ceamgroup.it - Division Web: www.ceamcontrolequipment.it - Support Web: www.ceamsupport.it

D9024-RUT145_IT_S1 - Rev. 01/26 - © www.ceamgroup.com - Il presente documento è puramente indicativo, e la CEAM si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza darne preavviso alcuno

