

SMART1-CFG.U1A.C02.P3.2.XX

Cavetto CFG - Configurazione

Convertitore USB-485



Cavetto di configurazione Attivo, dotato di convertitore elettronico interno da Rs485 a USB alimentato direttamente dalla porta.

Questo cavetto è utilizzabile con una vasta gamma di prodotti CEAM © Smart1, in pratica tutti quelli che sono dotati della porta Rs485 che oltre ad essere utilizzata per la connessione del prodotto alla sistema CEAM ©CWS oppure ad altri sistemi compatibili, può essere utilizzata anche epr la configurazione e gestione del dispositivo.

Il Software di configurazione CWS-NETSCAN oppure CWS non sono compresi con l'acquisto del cavetto, ma deve essere acquistato separatamente

Specifiche Tecniche Generali:

Tipologia Prodotto: Cavetto di Configurazione Dispositivi CEAM Smart1

Connessione Lato PC-Tablet: Connettore USB

Funzionalità del Cavo: Attivo - Convertitore USB-485

Connessione Lato Strumento: Connettore a Pettine 3 PIN 485 (Passo Morsetto)

Lunghezza del cavo: 2 mt

Eventuali Accessori: Nessuno

Note: Nessuna

Come Ordinare:

Art. 5B364 - Cavo SMART1-CFG.U1A.C02.P3.2.XX



CEAM Control equipment®



Company With Quality System Certified
ISO 9001 / 2008

Via Val D'Orme No. 291 - 50053 Empoli (FI) Italy Tel. (+39) 0571 924181 - Fax. (+39) 0571 924505 - Skype Name: [ceam_info](#)
Internet Web Portal: www.ceamgroup.com - E.mail: info@ceamgroup.it - Division Web: www.ceamcontrolequipment.it - Support Web: www.ceamsupport.it

File: SMART1-CFG_5B364_IT_S1 - Rev. 01/16 - © www.ceamgroup.com - Il presente documento è puramente indicativo, e la CEAM si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza darne preavviso alcuno