VR18CR-ACS-PC-01

Valigia per Uso Trasportabile del VR06CR & VR18CR

Versione con Connettori Tipo STD Bipolari per Segnali T/C & Analogici Universali

Linea Accessori
New Vers. 2008

INFORMAZIONI GENERALI:

VR18CR-PC-01 è una robusta valigia rigida antiurto, studiata appositamente per il trasporto in sicurezza e per permettere l'utilizzo trasportabile del Datalogger Videografico VR18CR

La valigia è disponibile in due assetti standard predefiniti,ed una versione speciale componibile su specifica del richiedente.

Quella presentata in questo data sheet è la versione con connettori bipolari Standard per T/C, che permette di essere utilizzata con sensori T/C e segnali lineari dei tipi più comuni.

Disegno e costruzione particolarmente accurata e robusta totalmente "Made in Italy".

La realizzazione base è dotata di un ampio pannello superiore facilmente accessibile, sul quale è installato sia lo strumento Videografico che tutti i connettori per gli ingressi e le uscite analogiche e digitali, nonchè l'interruttore generale con il porta-fusibile, ed il connettore di alimentazione.

Inoltre mediante due appositi Connettori è predisposto per mettere a disposizione una sorgente di alimentazione ausiliaria 24 Volt opzionale, onde poter eventualmente alimentare trasmettitori esterni.

All'interno della Valigetta, è stato ricavato anche uno spazio per poter riporre comodamente anche cavetti ed eventuali altri accessori, in modo da non richiedere altri contenitori rendendo ancora più comodo l'utilizzo del prodotto.

Foto Sopra: Valigia rigida con lo strumento inserito
Nota: Strumento non compreso

Dimensioni contenitore (Versione Standard)

430 x 280 - H350 mm (@ Valigia Chiusa)
Dotata di Maniglia - Chiusura di sicurezza - Attacchi Tracolla

Connessioni (Versione Standard)

No. 12 Connettori STD Femmina 2 Pin - Ingressi T/C & Analogici Universali
No. 01 Connettore DB25 Maschio - 6 Ingressi Digitali
No. 01 Connettore DB25 Femmina - 6 Uscite Relay
No. 01 Connettore Ethernet RJ45
No. 01 Predispos. Alim. Aux. 24 VDC
Cavo Alimentazione 230Vac - Spina Italia Inclusa
Attenzione: Strumento & Alimentatore 24 Vdc Opzionali non compresi

Foto Sopra: Valigia Chiusa

COME ORDINARE:

Mod. VR18CR-ACS-PC-01 - Art. 5A568 - Portable Case - Vers. Connettori STD 2 Poli
Mod. VR18CR-ACS-PC-02 - Art. 5A732 - Portable Case - Vers. Connettori Round 8 Poli

Nota: Strumento - Alimentatore Ausiliario - Sonde e Altri Accessori non Compresi

Accessori Standard:

Connettore T/C STD (Standard) Taratura U/B (Universale) Plastico Bipolare Volante Maschio - Art. 3021
VR18CR-ACS-PC-24VDC-AuxPower - Alimentatore Aux 24 Vdc - Art. 5A733
VR18CR-ACS-PC-Bat-KIT - Battery Kit per Alimentazione Rete e Batteria - Art. 5A734

Altre Versione Speciale su richiesta:

Mod. VR18CR-ACS-PC-X - Art. 5A609 - Portable case esecuzione speciale a richiesta

Attenzione: Per maggiori dettagli su strumenti, sonde ed altri accessori richiedere i Data sheet specifici oppure contattare direttamente il servizio clienti

©CEAM Control equipment
Company With Quality System Certified ISO 9001 / 2000
Via Val D'Orme No. 291 - 50053 Empoli (FI) Italy Tel.(+39) 0571 924181 - Fax. (+39) 0571 924505 - Skype Name: ceam_info
Internet Web Portal: www.ceamgroup.com - E.mail: info@ceamgroup.it - Division Web: www.ceamcontrolequipment.it - Support Web: www.ceamsupport.it